

# BAVMAX

کسب و کار به سبک حرفه ای ها

# HERO

1D & 2D Barcode Scanner

بارکد خوان یک بُعدی و دو بُعدی

قهرمانی متفاوت



iOS

امکان استفاده در iOS



سرعت قرائت بالا



قرائت بارکد تا فاصله ۳۰ سانتیمتر

CMOS

ریزپردازنده قدرتمند



قابلیت خواندن انواع بارکدهای  
یک بُعدی و دو بُعدی



امکان استفاده در اندروید

>3mil

توانایی خواندن بارکدهای ریز



دارای پایه ایستاده در دو مدل



حداقل ۵ میلیون بار اسکن  
بدون وقفه



تشخیص بارکدهای مخدوش  
و کم رنگ

CE

استاندارد CE اروپا



ارائه با پورت های  
usb, serial, ps2 (انتخابی)



مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۱٫۵ متر

IP42

استاندارد بدنه



مدل بی سیم با پوشش ۱۰۰ متر  
(انتخابی)

Hero		
Type of Scanner	1D&2D Gun Reader Corded تفنگی یک بُعدی و دو بُعدی بی‌سیم	نوع بارکدخوان
Sensor	CMOS	تکنولوژی قرائت
Pixels	640x480	دقت بارکدخوان
Illumination	White light	روشنایی
Aiming	Red light	هدف‌گیری
Print Contrast	20% minimum reflectance difference	حداقل وضوح قابل اسکن
Decode Capability	2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E, UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.	استانداردهای بارکد قابل اسکن
Recognizing Precision	3 mil	حداقل اندازه قابل تشخیص
Depth of Field	EAN-13: 30-400mm, QR: 20mil 20-200mm	فاصله قرائت
Field of view	Horizontal: 40°, vertical: 30°, 180°	میدان دید
Notification	Buzzer, LED light	نوع هشداردهنده
Interfaces	RS-232 serial interface, USB keyboard, USB virtual serial interface"	انواع اتصالات
Operating Voltage	5VDC±10%	میزان جریان ولتاژ
Operating Current	Standby: 50mA; Working: 230mA	میزان جریان عملیاتی
Radio Technology	NON	فناوری رادیویی
Interface Type	RJ-45 interface	نوع رابط
Drop	1.5m	مقاومت سقوط از ارتفاع
Environmental Sealing	IP42	درجه مقاومت
Certifications	CE   FCC   ROHS	گواهینامه‌ها
Color	Black	رنگ
Weight	138g	وزن
Stand	دارد	پایه
OS Support	iOS Android Windows پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های ویندوز، اندروید و iOS	سیستم‌عامل

