

BAVMAX

کسب و کار به سبک حرفه‌ای‌ها

THORIN

1D & 2D Barcode Scanner

بارکدخوان یک بُعدی و دو بُعدی

مقرون به صرفه و کاربردی



iOS

امکان استفاده در iOS



سرعت قرائت بالا



قرائت بارکد تا فاصله ۳۰ سانتیمتر

CMOS

ریزپردازنده قدرتمند



قابلیت خواندن انواع بارکدهای یک بُعدی و دو بُعدی



امکان استفاده در اندروید

>4mil

توانایی خواندن بارکدهای ریز

>20%

تشخیص بارکدهای کم رنگ



حداقل ۵ میلیون بار اسکن بدون وقفه



تشخیص بارکدهای مخدوش و کم رنگ

CE

استاندارد CE اروپا



ارائه با پورت‌های usb, serial, ps2 (انتخابی)



مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۱٫۵ متر



دارای پایه ایستاده در دو مدل

IP42

استاندارد بدنه

Thorin		
Type of Scanner	1D&2D Gun Reader Corded تفنگی یک بُعدی و دو بُعدی باسیم	نوع بارکدخوان
Sensor	CMOS	تکنولوژی قرائت
Pixels	640x480	دقت بارکدخوان
Illumination	White Light	روشنایی
Aiming	Red Light	هدف‌گیری
Decode Capability	2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode, Postal Codes etc. 1 D: Code128, UCC/EAN-1 28, AIM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN,UPC-E,UPCA, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc.	استانداردهای بارکد قابل اسکن
Recognizing Precision	≥ 4mil	حداقل اندازه قابل تشخیص
Depth of Field	EAN-13: 30-200mm - QR(20mil): 20-150mm	فاصله قرائت
Barcode Sensibility	Pitch±45° - Tilt360° - Skew±45°	میزان حساسیت بارکد
Relative Contrast Value	≥ 25%	حداقل وضوح قابل تشخیص
Interface Type	RJ-45 crystal head	نوع رابط
Housing Material	PC + ABS	جنس
Notification	Buzzer, LED Light	اعلام قرائت صحیح
Interfaces	RS-232 serial interface - USB keyboard - USB virtual serial interface	انواع اتصال
Drop	1.5m	مقاومت سقوط از ارتفاع
Environmental Sealing	IP42	درجه مقاومت
Weight	135g	وزن
Stand	Yes	پایه
Operating Voltage	5VDC±10%	میزان جریان ولتاژ
Operating Current	Standby: 50mA - Working: 230mA	میزان جریان عملیاتی
ESD	±4Kv Contact Discharge ±8Kv Air Discharge	-
Certifications	CE FCC	گواهینامه‌ها
Color	Black	رنگ
OS Support	iOS Android Windows پشتیبانی از سیستم‌عامل‌های ویندوز، اندروید و iOS	سیستم‌عامل

