



BP - 208			
Printing Method	Direct Thermal		روش چاپ
Resolution	203 dpi (8 dots/mm)		وضوح تصویر
Printing Speed	Max. 230 mm/s		سرعت چاپ
Printing Width	Max. 72mm		عرض چاپ
Barcode	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93, QR, PDF417		بارکدهای قابل چاپ
Indicators	ON/OFF, Erros, No Paper		شاخصها
Standard Sensor	Paper out, cover open, cutter jam		حسگر استاندارد
Power Supply	RAM: 2MB FLASH: 4MB		منبع تغذیه
Standard Interface	Built-in USB, Seiral		اتصال استاندارد
Option Interface	Built-in USB, Ethernet		اتصال انتخابی
Paper Type	Thermal Receipt Paper		نوع کاغذ
Paper Width	58 mm/80 mm		عرض کاغذ
Paper Thickness	0.056 mm ~ 0.13 mm		ضخامت کاغذ
Roll Paper Diameter	Max. $\Phi$ 83mm (O.D)		قطر کاغذ رول
Paper Load	Front paper loading		موقعیت کاغذ
Head TPH Reliability	150 km		طول عمر هد
Cutter Reliability	1.5 million cuts		طول عمر برشگر
Paper Cut	Partial cut		برش کاغذ
Memory	Flash 4MB حافظه جانبی	RAM 2MB حافظه موقت	حافظه
Physical Characteristics	Weight 1.64 kg	Dimensions 140(L)×191(W)×127(H) mm	مشخصات ظاهری
Certifications	CE   FCC   CC		گواهینامه ها
Color	Black		رنگ
Driver	BAYAMAX Driver : Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux, Mac		نرم افزار راه انداز
SDK	WinCE, Win Mobile, Android, iOS		فایل توسعه

